

ST-PAHD556HD24V-2M

Купольная АHD камера



Спецификация:

Модель	ST-PAHD556HD24V-2M
Сенсор	1/2,9" CMOS SONY
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Разрешение	AHDH: 1920x1080 (1080p), CVBS: 1000 ТВЛ
Мин. чувствительность	0.001 люкс
Электронный затвор	Авто/FLK/1/60(1/50)-1/100000 сек/x2-x30
Отношение сигнал/шум	≥50 дБ
Видеовыходы	AHDH/AHDM/CVBS(BNC)/TVI/CVI
Дистанция передачи сигнала	AHD: до 500 м, CVBS: до 100 м
Синхронизация	Внутренняя
Тип объектива	Варифокальный 3мп
Фокусное расстояние	2.8-12 мм
Количество ИК-диодов	30
Дальность подсветки	30 м
OSD-меню	UTC
Баланс белого	ATW/AWC/AWB/Авторежимы/Ручная настройка
Компенсация засветки	BLC/HSBLC/Выкл.
АРУ	0-15 (выбор уровня)
Функция день/ночь	Цвет/ЧБ/Авто/Внеш.источник (Механический ИК-фильтр)
Динамический диапазон	Вкл./Выкл. (D-WDR)
Фильтр шумоподавления	Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR)
Дополнительные цифровые функции	FLK;HSBLC; Sens-UP X30; функция "Mirgor" горизонталь, вертикаль
Детектор движения	4 основные зоны, 4 приватные зоны
Электропитание	DC 12V, AC 24V, 0,2A
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Белый
Класс защиты	IP56
Температура эксплуатации	-10...+55°C
Температура хранения	-20...+60°C
Максимальная влажность	95%
Габаритные размеры	130(Ø)x100 мм
Сертификаты	CE, FCC, RoHS Compliant

Гарантийный талон: (заполняется продавцом). Гарантия на изделие 1 год с момента приобретения

Модель изделия _____

Дата покупки _____

ID изделия _____

Наименование магазина _____ Адрес магазина _____

Покупатель: _____

Печать и подпись продавца: _____

МП _____