



ST-IP7016P4

H.264, H265 High Profile

4Мпикс CMOS IP камера

Объектив : 5.0 Мпикс 2.8-12мм поддержка NVR записи, поддержка ONVIF2.0 IR подсветка: ИК светодиоды, ИК дистанция: 50м, поддержка RJ45, 12VDC, мобильных телефонов, IE, CMS, free DDNS

Спецификация:

Модель	ST-IP7016P4
Сенсор	1/3" CMOS
Частота кадров	NTSC:30кадров/с PAL:25кадров/с
Разрешение	4МП(2592*1520@ 25кадров/с)
Сжатие видео	H.264 H.265
Скорость кодирования	32Кб/с~8Мб/с настраиваемая
Мин.освещенность	0.01Люкс@(F1.2, AGC вкл), 0Люкс с Ик; 0.005Люкс@(F1.6, AGC вкл),0Люкс с ИК
Скорость затвора	1/25~1/100,000сек
Объектив	2.7 - 12 мм 5 МП HD объектив, APД
Угол обзора	20 ° ~ 85 °
Протокол	TCP/IP, HTTP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, P2P, FTP, UPnP, Bonjour, SNMPv3, IPFilter, QoS, Multicast ONVIF2.0
День/Ночь	IR CUT
Аудио	In/Out (opt)
Интерфейс	RJ-45 10Base-T/100Base-TX
РоЕ	внешний
Электропитание	DC 12V,0.42A
Потребляемая мощность	5W
Надежность	IP66
Рабочая температура	-40~60°C
Дополнительно	WDR, Видеоаналитика (SDK)

Гарантийный талон: (заполняется продавцом). Гарантия на изделие 1 год с момента приобретения

Модель изделия _____

Дата покупки _____

ID изделия _____

Наименование магазина _____ Адрес
магазина _____

Покупатель: _____ Печать и подпись продавца: _____

_____ МП _____