



## ST-IP758P4

H.264, H265 High Profile

4Мпикс CMOS IP камера

Объектив : 5.0 Мпикс 2.8-12мм, поддержка NVR записи, поддержка ONVIF2.0 IR подсветка: ИК светодиоды, ИК дистанция: 25м поддержка RJ45, 12VDC, мобильных телефонов, IE, CMS, free DDNS

Металлическая купольная антивандальная IP камера

### Спецификация:

Модель	ST-IP758P4
Сенсор	1/3" CMOS
Частота кадров	NTSC:30кадров/с PAL:25кадров/с
Разрешение	4МП(2592*1520@18кадров/с, 2048*1536@25 кадров/с )
Сжатие видео	H.264 H.265
Скорость кодирования	32Кб/с~8Мб/с настраиваемая
Мин.освещенность	0.01Люкс@(F1.2, AGC вкл), 0Люкс с Ик; 0.001Люкс@(1.2, AGC вкл),0Люкс с ИК
Скорость затвора	1/25~1/100,000сек
Объектив	2.8 - 12 мм 5 МП HD объектив
Угол обзора	20 ° ~ 85 °
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,P2P,ONVIF2.0
День/Ночь	IR CUT
Аудио	In/Out (opt)
РоЕ	внешний
Электропитание	DC 12V,0.42A
Потребляемая мощность	5W
Надежность	IP66, влагозащита, антивандальная
Рабочая температура	-40~60°C
Дополнительно	DWDR, 3D DNR

**Гарантийный талон: (заполняется продавцом). Гарантия на изделие 1 год с момента приобретения**

Модель изделия \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

ID изделия \_\_\_\_\_

Наименование магазина \_\_\_\_\_ Адрес  
магазина \_\_\_\_\_

Покупатель: \_\_\_\_\_ Печать и подпись продавца: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_