

ST-P-IP573A24-2M

Металлическая IP камера



Спецификация:

Модель	ST-P-IP573A24-2M
Сенсор	1/3" CMOS
Основной поток	2Mp(1920x1080) @ 25 к/с
Доп. поток	D1 @ 25 к/с
Сжатие видео	H.264
Скорость затвора	1~1/20,000сек
Количество ИК-диодов	24 NEW SMD
Чувствительность	Цвет 0,5 Лк / ч/б 0 Лк(ИК вкл)
Дальность подсветки	до 20 м
Длина волны	850 нм
Объектив	3,6 мм
Протокол	TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF, PSIA
День/Ночь	IR CUT
DSP-процессор	Hisilicon Hi3516E
Баланс белого	Авто (AWB)
Компенсация засветки	Настраивается (BLC)
Параметры изображения	Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст
Функция день/ночь	Выбор режима (механический ИК-фильтр)
Фильтр шумоподавления	Настраивается (3DNR)
Динамический диапазон	Настраивается (WDR)
Цифровые функции	Яркость, резкость, насыщенность, баланс белого, экспозиция, вращение, зеркальное отображение, возможность наложения текста и изображения, автоматическая регулировка усиления
Алгоритмы передачи	Юникаст/Мультикаст
PoE	внешний
Электропитание	DC 12V, AC 24V, 10,4W
Сеть	10/100 Mbit Ethernet, индикация, автосогласование
Безопасность	Парольная авторизация, 3 уровня доступа, настройка групп, пользователей, фильтр IP-адресов
Надежность	IP66, влагозащита, антивандальная
Рабочая температура	-20~55°C
Комплектация	Металлический корпус, 3-Axis кронштейн
Сертификация	CE FCC ROHS

Гарантийный талон: (заполняется продавцом). Гарантия на изделие 1 год с момента приобретения

Модель изделия _____

Дата покупки _____

ID изделия _____

Наименование магазина _____ Адрес магазина _____

Покупатель:

Печать и подпись продавца:

МП _____