



## Параметры:

Модель	ST-121HD4V-5M
Чипсет	K03+8538
Видео сигнал	5MP
Разрешение	PAL:2592*1944
Минимальная освещенность	Цвет: 0.001 Лк @(F1.2,AGC ON),0 Лк с ИК подсветкой
	Ч/Б: 0.001 Лк @(F1.2,AGC вкл),0 Лк с ИК подсветкой
Затвор	1/50(1/60)с до 1/10,000с
Функция День/Ночь	Поддержка ИК-подсветки
Тип объектива	HD профессиональный объектив 2.8-12мм
Параметры объектива	M12
Видео выход	1Vp-p композитный выход (75Ω/BNC)
Температура и влажность	-20°C ~ 60°C, влажность менее 90% (без конденсации)
Питание	DC12V±10%
Потребление	6Вт (макс)
Класс защиты	нет
Размеры	263(Д) x119(Ш) x94(В)мм
Вес	1.5кг

## Особенности:

1. Используется высокопроизводительный чувствительный датчик с чётким изображением;
2. Поддержка переключения ИК-подсветки, чтобы добиться дневного и ночного наблюдения;
3. AHD/TVI/CVI 5MP,CVBS 1000TVL видео выход;
4. Расстояние передачи более 500 метров;
5. Необходим доступ к серверной части DVR;
6. Поддержка ультра-низкой освещённости;
7. Поддержка функции автоматического электронного затвора, адаптирующаяся к различным условиям;

## Применение:

Применяются на дорогах, складах, подземных парковках и других местах, которые требуют качества изображения.

**Модель:** ST-121HD4V-5M UTC меню

42 шт. ИК светодиодов, расстояние ИК подсветки - 40м

С UTC меню

**Размеры:** 263(Д) x119(Ш) x94(В)мм

### Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

### Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
2. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
3. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы(таких как пожар, гроза, наводнение, землетрясение и др.). и/или действиями третьих лиц.

**Гарантийный талон: (заполняется продавцом). Гарантия на изделие 1 год с момента приобретения**

Модель изделия \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

ID изделия \_\_\_\_\_

Наименование магазина \_\_\_\_\_

Адрес магазина \_\_\_\_\_

Покупатель: \_\_\_\_\_

Печать и подпись продавца: \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_